

Byte av tätningslister i fönster och dörrar – handhavande och materialval

Byte av tätningslister är en effektiv åtgärd när justering inte räcker för att stoppa drag. För bästa resultat är både korrekt montering och rätt materialval avgörande.

Skarva alltid i hörn, inte mitt på en sida, för bästa täthet.

Val av långlivade tätningslister:

- EPDM-gummi: Mycket god hållbarhet, åldringsbeständig och bibehåller elasticitet i många år. Rekommenderas som förstahandsval.
- Silikonlister: Mycket mjuka och tätande, särskilt bra vid ojämna springor. Lång livslängd.
- Undvik enkla skumlister i permanent bruk – de tappar snabbt formen och behöver bytas ofta.

Efter montering bör tätheten kontrolleras, exempelvis med pappersprov eller genom att känna efter drag en kall dag. Justera vid behov fönster eller dörr ytterligare.

Jämförelse av tätningslister

Typ av tätningslist	Livslängd	Fördelar	Rekommendation
EPDM-gummi	10–15 år	Mycket slitstark, åldersbeständig	Rekommenderas – förstahandsval
Silikon	10+ år	Mycket tät, mjuk vid ojämna springor	Bra alternativ
Skumlist	1–3 år	Billig och enkel	Endast tillfälligt bruk

Viktigt: Tätningslister ska alltid monteras enligt leverantörens anvisningar. Detta gäller val av listtyp, placering i karm eller båge samt hur listen kapas och monteras. Korrekt montering enligt anvisningarna är en förutsättning för god täthet, lång livslängd och för att undvika att fönster eller dörrar blir svåra att stänga.

Expanderande tätninglistor (t.ex. typ 3-C)

Det finns även expanderande tätninglistor, exempelvis typ 3-C, som är särskilt lämpliga för tätning av varierande springor runt fönster och dörrar.

Egenskaper och användningsområden:

- Består av förkomprimerat material som expanderar efter montering
- Anpassar sig automatiskt till springans bredd
- Mycket god lufttätthet och lång livslängd
- Vanliga vid renovering och i äldre byggnader med ojämna karmar

Handhavande – viktigt att tänka på:

- Välj rätt dimension (expansionsintervall) enligt leverantörens anvisningar
- Montera listan kontinuerligt utan avbrott runt karmen
- Listan expanderar efter montering – stäng fönster eller dörr försiktigt
- Full expansion kan ta flera timmar upp till ett dygn beroende på temperatur

Expanderande tätninglistor ska alltid monteras enligt leverantörens anvisningar. Fel dimension eller felaktig montering kan leda till otillräcklig tätning eller att fönster och dörrar blir svåra att stänga.

Snabb rekommendation – val av tätninglist

Val av tätninglist bör anpassas efter fönstrets eller dörrens skick samt hur jämn springan är. Nedan följer en kort vägledning:

Expanderande tätninglist (t.ex. typ 3-C): Bäst vid ojämna eller varierande springor, vanligt i äldre byggnader.

Vid osäkerhet eller om dörren eller fönstret blir svårt att stänga bör en fackman anlitas.